

Hướng dẫn sử dụng GẠCH LÁT COTTO

Mã hiệu: HD SDGNHL. 01

Lần ban hành: 01

Lần sửa đổi: 01

Ngày có hiệu lực: 08/2011



Thông số kỹ thuật các sản phẩm gạch lát

STT	Tên sản phẩm	Kích thước	Số viên sử dụng (v/m ²)
1	Gạch lát 200	200x200x12	25
2	Gạch lát 200x250	200x250x12	20
3	Gạch lát 250	250x250x12	16
4	Gạch lát 300	300x300x12	11
5	Gạch lát 400	400x400x14	6
6	Gạch lát 200x400	200x400x14	12
7	Gạch lát 500	500x500x14	4
8	Gạch lát 608	608x608x14	3

Hướng dẫn thi công:

- ✘ Chọn lô sản phẩm cùng mã hiệu kích thước, màu sắc.
- ✘ Không làm ẩm sản phẩm trước khi lát.



Bước 1

- Tạo lớp nền cơ sở, nền đầm chặt bền vững chịu tải được áp lực đi lại trên nền mặt gạch theo như dự định.
- Dùng ống nước tiêu, căng dây lấy cốt và tạo độ dốc.
- Đánh dấu điểm mốc đã lấy cốt.



Bước 2

- Trộn lớp vữa lót xi măng cát (mac 25): lấy 3 phần cát và 1 phần xi măng trộn đều, cho nước để ngấm dần, vữa khô vừa phải không bị nhão.



Bước 3

- Rải lớp vữa lót đã trộn đều, không đổ đè lên các mốc lấy cốt.



Bước 4

- Dùng thước gạt phẳng tạo độ dốc theo các mốc đã lấy cốt, chiều dày lớp vữa lót từ 2 đến 3cm.



Bước 5

- Dựa theo mẫu thiết kế để xác định điểm bắt đầu lát, có thể lát thẳng hàng, lát chữ công, lát hình long cốt...
- Lát từ 2 đầu hồi lát vào, từ trong ra ngoài. Lát 2 viên ở 2 đầu làm chuẩn, căng dây tạo đường thẳng.



Bước 6

- Dùng vữa xi măng cát mịn trộn dẻo theo tỉ lệ 1/1 hoặc keo vữa khô để tạo độ kết dính giữa viên gạch và lớp lót nền.



Bước 7

- Đặt viên gạch theo cùng chiều gân mặt dưới lên lớp vữa lót. Mạch vữa giữa các viên tùy thuộc vào kích thước từng loại sản phẩm
- Đặt viên gạch theo đúng mép đường dây đã căng



Bước 8

- Dùng búa cao su điều chỉnh viên gạch và đập nhẹ vào giữa viên gạch tạo độ dính chặt giữa gạch và lớp vữa lót nền.
- Làm tương tự đến khi lát hết diện tích cần lát. Các vị trí không đủ lát cả viên thì phải đo và cắt viên gạch để lát kín khe.



Bước 9

- Trộn vữa xi măng chít mạch: lấy 1 phần cát mịn và một phần xi măng trộn đều, chế nước từ từ, đảo trộn đạt độ nhão vừa phải. Xi măng trắng và bột màu, nước than có thể được sử dụng để thay đổi màu mạch vữa, các viên gạch cắt theo yêu cầu, khác màu, lát đan xen trang trí làm tăng hiệu quả thẩm mỹ của bề mặt mạch vữa và nền gạch lát.



Bước 10

- Nền sau khi lát ít nhất khoảng 3 giờ khi đó viên gạch đã bám dính chặt với nền sẽ tiến hành trít mạch.
- Dùng bay có mũi nhọn đưa lượng vữa vừa đủ vào gờn mạch cần trít



Bước 11

- Dùng bay hót lượng vữa thừa, không để vữa tràn ra mặt sản phẩm quá nhiều và rơi vãi bám vào mặt sản phẩm.



Bước 12

- Vẽ đường mạch vữa gờn có thể vẽ tròn hoặc miết phẳng, tạo độ bóng cho mạch vữa



Bước 13

- Mạch vữa sau khi trít mạch



Bước 14

- Quá trình làm sạch là khâu quan trọng nhất để hoàn thiện nền nhà tạo màu sắc tự nhiên của sản phẩm.
- Sau khi trít khoảng 24 đến 36h tùy thuộc vào điều kiện thời tiết khi đó mạch vữa đã khô cứng sẽ. tiến hành làm sạch
- Xả nước vào nền nhà, dùng giẻ lau sạch các vết vữa bám trên mặt và phần vữa bám tràn trên cạnh sản phẩm.



Bước 15

- Nền gạch sau khi trít mạch, chưa làm sạch



Bước 16

- Nền gạch sau khi làm sạch

※ **Lưu ý Đặc biệt:**

- Khi lát không được làm ướt sản phẩm.
- Không bôi các chất dầu, mỡ, phụ gia...vv. lên bề mặt sản phẩm.
- Tuyệt đối không sử dụng vữa loãng, hồ dầu.
- Sản phẩm đã được xử lý một lớp chất chống thấm nên trong khoảng thời gian 24h đến 36h vữa chưa bám chặt vào bề mặt, khi dùng rẻ lau và nước vết vữa sẽ bong khỏi bề mặt sản phẩm.
- Không làm sạch bề mặt sản phẩm quá sớm hoặc quá muộn với khoảng thời gian trên vì nếu quá sớm mạch vữa không đủ độ liên kết sẽ bị bong, còn nếu quá muộn vữa xi măng đông kết cứng sẽ khó cho việc làm sạch.
- Tuyệt đối không sử dụng hóa chất để làm sạch sản phẩm.

※ **Yêu cầu kỹ thuật:**

- Không dùng vữa quá ướt hoặc quá khô.
- Không được để vữa bám trên mặt sản phẩm quá lâu, dùng giẻ lau ngay khi vữa vừa khô.
- Nền gạch sau khi lát xong phải phẳng theo độ dốc, mạch vữa thẳng, gọn, vữa không bám trên mặt sản phẩm.
- Nền sản phẩm sau khi làm sạch không còn vết vữa ximăng, mạch vữa gọn bóng đều, toàn bộ diện tích nền nhà có màu sắc đồng đều.

