

Một số tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Kích thước ngói màn chữ thọ: 190x150x12
- Trọng lượng (kg/v): 0.8
- Độ hút nước (%): ≤ 8
- Số lượng sử dụng (v/m²): 35

Dưới đây gachngoimyxuan.vn xin hướng dẫn cách lợp ngói màn chữ thọ:

- Lợp trên mái nhà có cầu phong litô với độ dốc mái nhà $< 40^\circ$, bên trên dán các loại ngói trang trí khác như ngói hài 150, ngói vẩy cá 260, ngói hài 270, ngói sò 250...



Bước 1

Lợp trên mái nhà có cấu phong lito với độ dốc mái nhà $< 40^\circ$, bên trên dán các loại ngói trang trí khác như ngói hài 150, ngói vẩy cá 260, ngói hài 270, ngói sò 250...



Bước 2

Đóng cấu phong: sử dụng gỗ nhóm 4 trở xuống

- (a) Cầu phong: Rộng $(6 \div 7)$ cm; dày $(3 \div 4)$ cm
- (b) Khoảng cách giữa 2 cầu phong: $(9 \div 10)$ cm
- (c) Hàng tà: nằm phía dưới cầu phong có tác dụng làm điểm đỡ cho hàng ngói đầu tiên tính từ dưới lên. Kích thước hàng tà: rộng $(15 \div 18)$ cm, dày $(4 \div 5)$ cm.



Bước 3

Lợp ngói từ đầu hồi lợp vào, từ dưới lên trên

- Đặt viên ngói nằm trên 2 cầu phong, mỗi viên cách nhau khoảng 0,5 đến 1cm
- Đặt mặt phải viên ngói (mặt chữ thọ) úp xuống dưới, sao cho khi nhìn phía trong mái phần chữ thọ không bị che khuất.

- **Đóng cầu phong:** sử dụng gỗ nhóm 4 trở xuống. Cầu phong:

+ **Rộng:** 6-7 cm; **dày:** 3-4 cm.

+ **Khoảng cách giữa 2 cầu phong:** 9-10 cm

+ **Hàng tà:** nằm phía dưới cầu phong có tác dụng làm điểm đỡ cho hàng ngói đầu tiên tính từ dưới lên.

+ **Kích thước hàng tà:** rộng: 15-18 cm, dày: 4-5 cm.

- Lợp ngói từ đầu hồi lợp vào, từ dưới lên trên:

+ Đặt viên ngói nằm trên 2 cầu phong, mỗi viên cách nhau khoảng 0,5 đến 1cm

+ Đặt mặt phải viên ngói (mặt chữ thọ) úp xuống dưới, sao cho khi nhìn phía trong mái phần chữ thọ không bị che khuất.



Khi nhìn từ dưới lên , phía trong mái phần chữ thọ không che khuất.



Lợp các hàng ngói tiếp theo

- Các hàng được lợp sát vào nhau, khoảng cách giữa các viên
cách đều



Mái sau khi lợp tạo thành một mặt phẳng, khi nhìn từ dưới lên phía
trong nhà kín khít

- Khi nhìn từ dưới lên , phía trong mái phần chữ thọ không bị che khuất.

- Lợp các hàng ngói tiếp theo: Các hàng được lợp sát vào nhau, khoảng cách giữa các viên cách đều.
- Mái sau khi lợp tạo thành một mặt phẳng, khi nhìn từ dưới lên phía trong nhà kín khít. Lưu ý - Chỉ sử dụng ngói màn để trang trí lớp mặt dưới của mái.
- Phải sử dụng vữa xi măng để gắn kết các viên ngói với nhau và làm nền để dán các loại ngói trang trí khác ở mặt trên của mái. Yêu cầu kỹ thuật
- Ngói gắn chặt trên mái không bị xô lệch.
- Mái lợp phải thẳng, phẳng theo độ dốc, các viên ngói nằm trên 1 đường thẳng.